

医用电化学燃料电池百分比氧气传感器



 测量0 ~100% 范围的氧气

 电化学燃料电池传感器技术

 自给式，无需添加电解质

 极好的稳定性、性能&线性度

 竞争领域替代品

规格:

传感技术	电化学
信号输出 ¹	9 - 13 mV
量程	0 - 100 %
响应时间T90	13 秒
满量程精度 ²	± 1% 信号
重复性F.S.	± 0.5%
温度:	补偿的
工作温度	0 ~45° C
储存温度	0 ~45° C
交叉灵敏度:	满足EN12598
推荐流量	0.4 - 20 SCFH
外壳材料:	白色ABS
湿度	0 - RH (0%冷凝)
预期寿命 ³	< 60 月
储存	12月
质保 ⁴	12月

电气连接:

 M16 x 1.0mm 螺纹，带O形圈

 AMP型号: 520257-2 或同等型号

预期用途:

 该氧气传感器设计用于监控麻醉、重症监护、培养箱和一般氧气监测仪中的氧气分压。

1. 信号输出在25°C，海平面的空气中测量。
2. 满量程精度在恒温恒压以及适当标定（满量程范围内80% 的O₂值）的条件下计算。剧烈的温度变化可能导致 ±10% 的最大误差。
3. 预期寿命在O₂ <20.9 % @25°C，海平面的条件下计算。
4. Oksidyne Healthcare Ltd. 保证传感器在上述期限内无材料和工艺缺陷。Oksidyne对因客户疏忽而损坏的传感器不承担任何责任。
4. Oksidyne Healthcare Ltd.根据BSI 标准 BS EN 50104: 2010对其传感器进行测试和验证。